

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

SECTION 1 - CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product: DE-2, DEB-2, DEC-3, DEP-3, DEB-3, DE-3, DE-25, DE-1, DEK-3, DEK-3H, DEK-2SP, DEC-3GM, DEK-3SP, DEP-1, DKC-3, DE-2S, DE-2SP, DEK-3BK (765-1385), TA-2, TA-2ML, TM-2, TM-2BG, TM-2BR, TM-2PP

Manufacturer: AGS Company **Trade Name:** Door-Ease Stick Lubricant

Street Address: 2651 Hoyt St **Common Name:** Stick Lubricant

City/State/Zip: Muskegon Hts., MI 49444

Phone: 800-253-0403

Phone: 231-733-2101

FAX: 231-733-1784 **Original Issue Date:** 11/7/1981

Transportation Emergency: CHEM-TEL **Revision No** 8 **Date** 1/5/2010

Phone: 800-255-3924

SECTION 2 - COMPOSITION/ INFORMATION ON INGREDIENTS

ITEM	CAS NUMBER	WT/WT %
1 Mineral Oil Hydrotreated (Severe)	64742-52-5	15-40
2 Paraffin	64742-51-4	15-40

EXPOSURE LIMITS

ITEM	ACGIH		OSHA	
	TLV-TWA	TLV-STEL	PEL-TWA	PEL-CEILING
1	5 mg/m ³	10 mg/m ³	5 mg/m ³	N.E.
2	2 mg/m ³ fume	N.E.	2 mg/m ³ fume	N.E.

(See Section 16 for abbreviation legend)

SECTION 3 - HAZARDS IDENTIFICATION/EFFECTS OF OVEREXPOSURE

EYE CONTACT: May be irritating and can cause pain, tearing, reddening and swelling.

SKIN CONTACT: Prolonged contact may result in irritation. In molten state product can cause burns.

INHALATION: None expected.

INGESTION: This material may be harmful if swallowed.

CHRONIC HAZARDS: There are no foreseeable uses of the product that would lead to chronic exposure.

Primary Route(s) of Entry Skin and eye contact or ingestion.

SECTION 4 - FIRST AID MEASURES

EYE CONTACT: Immediately flush eyes with plenty of water. Get medical attention, if irritation persists

SKIN CONTACT: Immediately flush with plenty of water. Remove clothing. Get medical attention immediately. Wash clothing separately before reuse.

INHALATION: Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Get immediate medical attention.

INGESTION: Get medical attention immediately. If swallowed, DO NOT induce vomiting. Give victim a glass of water or milk. Call a physician or poison control center immediately. Never give anything by mouth to an unconscious person.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
SECTION 5 - FIRE FIGHTING MEASURES

FLASH POINT:	380°F	193°C	LOWER EXPLOSIVE LIMIT:	N.D.	%
	C.O.C.		UPPER EXPLOSIVE LIMIT:	N.D.	%

AUTOIGNITION TEMPERATURE: N.D.

EXTINGUISHING MEDIA: Alcohol foam, CO₂ Dry chemical, foam, water fog

UNUSUAL FIRE AND EXPLOSION HAZARDS: Product can produce dense smoke from oils burning.

SPECIAL FIREFIGHTING PROCEDURES: Wear NIOSH/MSHA approved self-contained breathing apparatus and protective gear.

SECTION 6 - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

RECOVERY PROCEDURES: Scrape up material and place in a chemical waste container.

SECTION 7 - HANDLING AND STORAGE

HANDLING: Wash thoroughly after handling

STORAGE: Keep away from heat, sparks, and flame.

SECTION 8 - EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

ENGINEERING CONTROLS: No special controls needed when used in supplied form.

RESPIRATORY PROTECTION: For most conditions, no respiratory protection should be needed, however, if high vapor concentration should develop, use a NIOSH approved organic vapor respirator.

SKIN PROTECTION: Where contact is likely, wear chemical resistant gloves.

EYE PROTECTION: Wear safety glasses with side shields or goggles.

OTHER PROTECTIVE EQUIPMENT: Eye wash in work area.

HYGIENIC PRACTICES: Wash hands before eating. Remove contaminated clothing and wash before reuse. Use only in a well ventilated area. Follow all MSDS/label precautions even after container is emptied because they may retain product residues. Avoid prolonged or repeated contact with eyes, skin, and clothing.

SECTION 9 - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

BOILING RANGE	572-575°F	300-302°C	VAPOR DENSITY:	Is heavier than air
ODOR	Petroleum		ODOR THRESHOLD	N.D.
APPEARANCE	Tan Wax, Solid		EVAPORATION RATE	Is slower than Butyl Acetate
SOLUBILITY IN H ₂ O	Insoluble		MELT POINT	162°F, ASTM D127
FREEZE POINT	N.A.		SPECIFIC GRAVITY	0.75
VAPOR PRESSURE	N.D.		pH @ 0.0%	N.A.
PHYSICAL STATE	Solid		VISCOSITY:	N.A.

COEFFICIENT OF WATER / OIL DISTRIBUTION: Negligible
(See Section 16 for abbreviation legend)

SECTION 10 - STABILITY AND REACTIVITY

CONDITIONS TO AVOID: Sources of ignition.

INCOMPATIBILITY: Strong acid or alkali, oxidizers and amines.

HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS: Oxides of carbon and nitrogen.

HAZARDOUS POLYMERIZATION: Will not occur under normal conditions

STABILITY: This product is stable under normal storage conditions.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

U.S. STATE REGULATIONS: AS FOLLOWS -

NEW JERSEY RIGHT-TO-KNOW:

The following materials are non-hazardous, but are among the top five components in this product:

CHEMICAL NAME	CAS NUMBER
Paraffin	64742-51-4
Microcrystalline Wax	64742-42-3
Tallow	61789-97-7
Carnauba Wax	8015-86-9

PENNSYLVANIA RIGHT-TO-Know

The following non-hazardous ingredients are present in the product at greater than 3%:

CHEMICAL NAME	CAS NUMBER
Paraffin	64742-51-4
Microcrystalline Wax	64742-42-3
Tallow	61789-97-7

CALIFORNIA PROPOSITION 65:

WARNING: The chemical(s) noted below and contained in this product, are know to the state of California to causes cancer, birth defects or other reproductive harm.

CHEMICAL NAME	CAS NUMBER
No Proposition 65 chemicals exist in this product	

INTERNATIONAL REGULATIONS: AS FOLLOWS -

CANADIAN WHMIS: This MSDS has been prepared in compliance with Controlled Product Regulations except for use of the 16 headings.

CANADIAN WHMIS CLASS: No information available.

SECTION 16 - OTHER INFORMATION

HMIS RATINGS:	Health	0	Flammability	1	Phys. Haz.	0	PPE	A
NFPA	Health	0	Flammability	1	Reactivity	0		

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOCs): 0 lbs / gal 0 grams / liter

LEGEND: N.A. Not Applicable N.E. Not Established N.D. Not Determined

Disclaimer: The information contained herein is base on data available. However, no warranty is expressed or implied regarding the accuracy of the data or the results obtained from the use thereof. Because the information contained herein may be applied under conditions beyond our control, we assume no responsibility for its use.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

La SECCION 1 - IDENTIFICACION QUIMICA de PRODUCTO Y COMPAÑIA

Product:	DE-2, DEB-2, DEC-3, DEP-3, DEB-3, DE-3, DE-25, DE-1, DEK-3, DEK-3H, DEK-2SP, DEC-3GM, DEK-3SP, DEP-1, DKC-3	La Fecha original del Asunto:	11/7/1981
	DE-2S, DE-2SP, DEK-3BK (765-1385)	La revisión No.	8 Fecha 1/5/2010
Fabricado por	AGS Company	Nombre de Comercio	Door-Ease Stick Lubricant
Calle/Dirección:	2651 Hoyt St	Nombre de Común	Stick Lubricant
Ciudad/Estado/	Muskegon Hts., MI 49444		
Telefono	800-253-0403		
Telefono	231-733-2101		
o FAX	231-733-1784		
Emergencias	CHEM-TEL		
Telefono	800-255-3924		

La SECCION 2 - la COMPOSICION/INFORMACION EN INGREDIENTES

ARTICULO		NUMERO de CAS	WT/WT % ES MENOS QUE
1	Mineral Oil Hydrotreated (Severe)	64742-52-5	15-40
2	Paraffin	64742-51-4	15-40

La EXPOSICION LIMITA

ARTICULO	TLV-TWA	ACGIH	TLV-STEL	OSHA	OSHA	OSHA	PEL-TWA	PEL-CEILING
1		5 mg/m ³	10 mg/m ³	5 mg/m ³				N.E.
2		2 mg/m ³ fume	N.E.	2 mg/m ³ fume				N.E.

(Vea la Sección 16 para la leyenda de la abreviación)

La SECCION 3 - ARRIESGA IDENTIFICACION

- CONTACTO VISUAL: Puede estar irritando y puede causar el dolor, romper, enrojecer e hinchándose.
- PIEL CONTACTA: El contacto prolongado puede tener como resultado irritación. En el producto fundido del estado puede causar las quemaduras.
- ASPIRACION: Ninguno esperó.
- INGESTION: Esta materia puede ser perjudicial si tragada.
- Los PELIGROS CRONICOS: No hay los usos previsibles del producto que llevaría a la exposición crónica.

La Ruta (rutas) primaria de la Entrada Pele y el contacto visual o la ingestión.

La SECCION 4 - los PRIMEROS AUXILIOS MIDEN

AYUDE PRIMERO - CONTACTO VISUAL: ojos Inmediatamente parejos con la abundancia de agua. Obtenga la atención médica, si irritación persiste

AYUDE PRIMERO - El CONTACTO de PIEL: limpia Inmediatamente con la abundancia de agua. Quite la ropa. Obtenga la atención médica inmediatamente. Lave la ropa separadamente vuelve a emplear antes.

AYUDE PRIMERO - ASPIRACION: Quita al aire fresco. si no respirando, da la respiración artificial. si respirar es difícil, da oxígeno. Obtenga la atención médica inmediata.

AYUDE PRIMERO - INGESTION: Obtiene la atención médica inmediatamente. si tragado, no induce a víctima de vomitar. da un vidrio de agua ni leche. Llame un control de médico o veneno central inmediatamente. Nunca dé nada por boca a una persona inconsciente.

La SECCION 5 - el FUEGO que LUCHA las MEDIDAS

EL PUNTO ALGIDO:	380°F	193°C	EL LIMITE EXPLOSIVO MAS BAJO:	N.D.	%
------------------	-------	-------	-------------------------------	------	---

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

C.O.C.

EL LIMITE EXPLOSIVO SUPERIOR

N.D.

%

La TEMPERATURA de AUTOIGNITION: N.D.

EXTINGUIR MEDIOS: La espuma del alcohol, CO₂ Seca sustancia química, la espuma, niebla de agua

EL FUEGO Y la EXPLOSION EXCEPCIONALES ARRIESGAN: El producto puede producir el humo denso de los petróleos que queman

Los PROCEDIMIENTOS ESPECIALES de la LUCHA POR APAGAR INCENDIOS:
NIOSH/MSHA de uso aprobó respirar independiente aparato y engranaje protector.

 La SECCION 6 - la LIBERACION ACCIDENTAL MIDE

Los PROCEDIMIENTOS de la RECUPERACION: Raspe arriba la materia y el lugar en un contenedor químico del desecho.

 La SECCION 7 - MANEJANDO Y el ALMACENAMIENTO

EL MANEJO: Lave completamente después de manejar

EL ALMACENAMIENTO: Aleje del calor, de las chispas, y de la llama.

 La SECCION 8 - la EXPOSICION CONTROLA/la PROTECCION PERSONAL

La INGENIERIA CONTROLA: Ningunos controles especiales necesitaron cuando se usa en forma suministrada

La PROTECCION RESPIRATORIA: Para la mayoría de las condiciones, ninguna protección respiratoria se debe necesitar, sin embargo, si la concentración alta de vapor debe desarrollar, deber utilizar un NIOSH aprobó respirador orgánico de vapor.

PELE la PROTECCION: Donde contacto es probable, lleva guantes resistentes químicos.

La PROTECCION del OJO: Lleve gafas de seguridad con protectores de lado o gafas.

OTRO EQUIPO PROTECTOR: El lavado del ojo en trabaja área.

Las PRACTICAS HIGIENICAS: El lavado entrega antes de comer. Quite la ropa y el lavado contaminada vuelven a emplear antes
Utilice sólo en un área bien ventilada. Siga todo MSD/las precauciones de etiqueta aún después que contenedor se vacía porque ellos pueden retener residuos de producto. Evite el contacto prolongado o repetido con ojos, con la piel, y con la ropa

 La SECCION 9 - las PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

GAMA HIRVIENTE	572-575°F	300-302°C	La DENSIDAD del VAPOR:	Está más pesado que aéreo
OLOR	Petróleo		UMBRAL de OLOR	N.D.
APARIENCIA	La Cera de color marrón, el Sólido		TASA de EVAPORACION	Es más lento que Acetato de Butilo
La SOLUBILIDAD EN H2O	Insoluble		MELT POINT	162°F, ASTM D127
CONGELE el PUNTO	N.A.		GRAVEDAD ESPECIFICA	0.75
PRESION de VAPOR	N.D.		el pH @ 0,0%	N.A.
ESTADO FISICO	sólido		La VISCOSIDAD:	N.A.
COEFICIENTE DE AGUA/ENGRASA	la DISTRIBUCION:	Insignificante		

(Vea la Sección 16 para la leyenda de la abreviación)

 La SECCION 10 - la ESTABILIDAD Y la REACTIVIDAD

Las CONDICIONES para EVITAR: Las fuentes de la ignición.

La INCOMPATIBILIDAD: Fuerte ácido o el álcali, oxidizers y amines.

PRODUCTOS PELIGROSOS de DECOMPOSICION Los óxidos del carbón y el nitrógeno

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

POLIMERIZACION PELIGROSA: No ocurrirá bajo condiciones normales

La ESTABILIDAD: Este producto es fijo bajo condiciones normales de almacenamiento.

La SECCION 11 - las PROPIEDADES TOXICOLOGICAS

PRODUCTO LD-50 5000 mg/kg PRODUCTO LC-50 NA ppm

EI COMPONENTE INFORMACION TOXICOLOGICA:

NOMBRE QUIMICO	LD50	LC50
Mineral Oil Hydrotreated (Severe)	N.D.	N.D.
Paraffin	5000 mg/kg/rat	N.E.
Microcrystalline Wax	N.E.	N.E.
Carnauba Wax	N.E.	N.E.
Naphthenic acid, zinc salt	N.E.	N.E.

La SECCION 12 - INFORMACION ECOLOGICA

La INFORMACION ECOLOGICA: Ninguna información

La SECCION 13 - las CONSIDERACIONES de la DISPOSICION

EI METODO de la DISPOSICION: DISPONGA DE ACUERDO CON TODO FEDERAL, el ESTADO, Y las REGULACIONES LOCALES

La SECCION 14 - INFORMACION de TRANSPORTE

NOMBRE APROPIADO PUNTEADO de ENVIO No Regulado

NOMBRE TECNICO PUNTEADO

CLASE PUNTEADA de PELIGRO ARRIESGUE la SUBCLASE:

Las NNUU PUNTEADAS/el NUMERO de NA: EI GRUPO que EMPACA: RESP. INDIQUE PAGINA

La SECCION 15 - INFORMACION REGULATIVA

Las REGULACIONES U. FEDERALES: CUANDO SIGUE -

OSHA: Peligroso por la definición de Arriesga el Estándar de Comunicación (29 cfr 1910,1200)

CERCLA - la CATEGORIA del PELIGRO de SARA:

Este producto se ha revisado según el EPA 'las Categorías del Peligro han promulgado bajo Secciones 311 y 312 de la Enmienda de Superfund y el Acto de Reauthorization de 1986 (el Título de SARA III) y son considerado, bajo definiciones aplicables, para encontrar las categorías siguientes:

Peligro para la salud agudo

La SECCION de SARA 313

Este producto contiene la substancia siguiente sujeta a los requisitos de la cobertura de la Sección 313 del Título de las Enmiendas de Superfund y el Acto de Reauthorization de 1986 y 40 Parte de CFR 372:

NOMBRE QUIMICO	NUMERO de CAS	WT /WT % ES MENOS QUE
Naphthenic acid, zinc salt	12001-85-3	1 %

EI ACTO TOXICO del CONTROL de la SUBSTANCIA:

Este producto contiene el siguiente substancias químicas sujetas a los requisitos de la cobertura de TSCA 12 (B) si exportado de los Estados Unidos:

NOMBRE QUIMICO	NUMERO de CAS
----------------	---------------

Ee.uu. INDIQUE las REGULACIONES: CUANDO SIGUE -

EI DERECHO de NUEVA JERSEY A SABE:

Las materias siguientes son no peligrosas, pero están entre los primeros cinco componentes en este producto:

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

	NOMBRE QUIMICO	NUMERO de CAS
Paraffin		64742-51-4
Microcrystalline Wax		64742-42-3
Tallow		61789-97-7
Carnauba Wax		8015-86-9

El DERECHO de PENNSYLVANIA A Sabe
 El siguiente ingredientes no peligrosos son presentes en el producto en más que 3%:

	NOMBRE QUIMICO	NUMERO de CAS
Paraffin		64742-51-4
Microcrystalline Wax		64742-42-3
Tallow		61789-97-7

La PROPOSICION de CALIFORNIA 65:
 La ADVERTENCIA: La sustancia química (sustancias químicas) notó debajo de y contuvo en este producto, son sabe al estado de California al cancer de causas, los defectos del nacimiento u otro daño reproductor.

	NOMBRE QUIMICO	NUMERO de CAS
Ninguna Proposición 65 sustancias químicas existen en este producto		

Las REGULACIONES INTERNACIONALES: CUANDO SIGUE -

WHMIS canadiense: Este MSDS se ha preparado en conformidad con Regulaciones Controladas de Producto menos el uso de los 16 títulos.

La CLASE canadiense de WHMIS: Ninguna información disponible.

La SECCION 16 - OTRA INFORMACION

Las CALIFICACIONES de HMIS:	Salud	0 Inflamabilidad	1 Peligro físico	0 PPE	A
Las CALIFICACIONES de NFPA:	Salud	0 Inflamabilidad	1 Reactividad	0	

Los COMPUESTOS ORGANICOS (VOCS) VOLATILES: 0 lbs / gal 0 grams / liter

La LEYENDA:	N.A.	No Aplicable	N.E.	No Establecido
	N.D.	No Determinado		

La denegación: La información contenida en esto es despreciable en el avilabel de datos. Sin embargo, ninguna garantía es expressor implicó con respecto a la certeza de los datos o los resultados obtenidos del uso del mismo. Porque la información contenida en esto se puede aplicar bajo condiciones ajenas a nuestra voluntad, nosotros no asumimos responsabilidad para su uso.

LE DRAP MATERIEL DE DONNEES DE SURETE

SECTION 1 - LE PRODUIT CHIMIQUES ET L'IDENTIFICATION DE COMPAGNIE

Produit:	DE-2, DEB-2, DEC-3, DEP-3, DEB-3, DE-3, DE-25, DE-1, DEK-3, DEK-3H, DEK-2SP, DEC-3GM, DEK-3SP, DEP-1, DKC-3 DE-2S, DE-2SP, DEK-3BK (765-1385)	Le Nom de commerce:	Door-Ease Stick Lubricant
Fabricant:	AGS Company	Le Nom Commun:	Stick Lubricant
Adresse:	2651 Hoyt St		
La ville/déclare/la fermeture éclair	Muskegon Hts., MI 49444		
Téléphone:	800-253-0403	La Date originale:	11/7/1981
Téléphone:	231-733-2101	La révision No.	8 Date 1/5/2010
FAX:	231-733-1784		
Cas urgent de transport:	CHEM-TEL		
Téléphone:	800-255-3924		

SECTION 2 - la COMPOSITION/L'INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

ARTICLE		CAS NUMEROTENT	WT/WT % MOINS QUE
	1 Mineral Oil Hydrotreated (Severe)	64742-52-5	15-40
	2 Paraffin	64742-51-4	15-40

L'EXPOSITION LIMITE

ARTICLE	TLV-TWA	ACGIH TLV-STEL	OSHA PEL-TWA	PEL-CEILING
1		5 mg/m ³	5 mg/m ³	N.E.
2		2 mg/m ³ fume	2 mg/m ³ fume	N.E.

(Voir Section 16 pour la légende d'abréviation)

SECTION 3 - l'IDENTIFICATION DE DANGERS

LE CONTACT D'OEIL :	Peut irriter et peut causer la douleur, déchirer, rougir et grossir.
LE CONTACT DE PEAU :	Le contact prolongé peut avoir pour résultat l'irritation.
L'INHALATION :	Aucun aucun n'a prévu.
L'INGESTION :	Ce matériel peut être nuisible si avalé.
LES DANGERS CHRONIQUES :	Il n'y a pas d'usages prévisibles du produit que menerait à l'exposition chronique.
Primary Route(s) of Entry	La peau et l'oeil contactent ou l'ingestion.

SECTION 4 - les PREMIERS SECOURS MESURENT

- LE CONTACT D'OEIL : tout de suite rincer des yeux avec assez d'eau. Obtenir l'attention médicale, s'irritation persiste
- LE CONTACT DE PEAU : tout de suite rincer avec assez d'eau. Enlever le vêtement. Obtenir attentioni médical mmediately. Laver le vêtement séparément avant de remploi.
- L'INHALATION : Enlever à l'air frais. Si ne respirant pas, donne la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donne de l'oxygène. Obtenir l'attention médicale immédiate.
- L'INGESTION : Obtenir l'attention médicale tout de suite. Si avalé, ne PAS persuader le vomissement. Donner un verre à la victime d'eau ou de lait. Appeler un médecin ou un centre de contrôle de poison tout de suite. Ne jamais n'importe donner quoi par

SECTION 5 - les FEUX COMBATTANT DES MESURES

Point d'éclat:	380°F	193°C	ABAISSER LA LIMITE EXPLOSIVE :	N.D.	%
			LA LIMITE EXPLOSIVE SUPERIEURE :	N.D.	%
La Température d'Allumage d'auto:	N.D.				
Presse éteignant:	La mousse d'alcool, CO2 Sèche chimique, la mousse, le brouillard d'eau				

LE DRAP MATERIEL DE DONNEES DE SURETE

LE FEU INSOLITES ET DANGERS D'EXPLOSION : Le produit peut produire de la fumée dense des pétroles brûlant.

SPECIAL FIREFIGHTING PROCEDURES: LE NIOSH/MSHA d'usure a approuvé a contenu automatiquement le masque à oxygène et l'engrenage protectif.

SECTION 6 - LE RELACHEMENT ACCIDENTEL MESURE

RECOVERY PROCEDURES: Le grattoir en haut matériel et place dans un récipient de gaspillage chimique.

SECTION 7 - CONTROLANT ET L'EMMAGASINAGE

LE MANIEMENT : se Laver à fond après avoir contrôlé

EMMAGASINAGE : Eviter la chaleur, les étincelles, et la flamme.

SECTION 8 - L'EXPOSITION CONTROLE/LA PROTECTION PERSONNELLE

L'INGENIERIE CONTROLE : Aucuns contrôles de spécial ont eu besoin de quand utilisé dans la forme fournie.

PROTECTION RESPIRATOIRE : Pour la plupart des conditions, aucune protection respiratoire devrait être eu besoin de, cependant, si l'haute concentration de vapeur doit développer, doit utiliser un NIOSH a approuvé le respirateur de vapeur organique

ECORCHER LA PROTECTION : Où le contact est probable, l'usure gants résistantes chimiques.

EXAMINER LA PROTECTION : Porter les lunettes de sûreté avec les protections ou les lunettes protectrices latérales.

L'AUTRE EQUIPEMENT PROTECTIF : L'oeil se lave dans le secteur de travail.

PRATIQUES HYGIENIQUES : Laver des mains avant de manger. Enlever le vêtement contaminé et laver avant de remploi l'usage seulement dans un puits a ventilé le secteur. Suivre tout MSD/les précautions d'étiquette même après le récipient sont vidées parce qu'ils peuvent retenir les résidus de produit. Eviter contact prolongé ou répété avec les yeux, la peau, et le vêtement.

SECTION 9 - LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

GAMME BOUILLANT	572-575°F 300-302°C	DENSITE DE VAPEUR :	Est plus lourd que l'air
ODEUR	Pétrole	SEUIL D'ODEUR	N.D.
APPARENCE	La Cire de bronzage, le Solide	TAUX D'EVAPORATION	Est plus lent que l'Acétate de Butyl
LA SOLUBILITE DANS H2O	Insoluble	MELT POINT	162°F, ASTM D127
GELER LE POINT	N.A.	GRAVITE SPECIFIQUE	0.75
PRESSION DE VAPEUR	N.D.	pH @ 0.0%	N.A.
ETAT PHYSIQUE	le Solide	VISCOSITE :	N.A.
LE COEFFICIENT D'EAU/HUILE LA DISTRIBUTION :	Négligeable		
	(Voir Section 16 pour la légende d'abréviation)		

SECTION 10 - la STABILITE ET LA REACTIVITE

LES CONDITIONS POUR EVITER : Les sources d'allumage.

INCOMPATIBILITE : Les oxydes de carbone et d'azote.

LES PRODUITS HASARDEUX DE DECOMPOSITION. Les oxydes de carbone, l'azote et la silice.

POLYMERISATION HASARDEUSE : N'arrivera pas sous les conditions normales

STABILITE : Ce produit est stable sous les conditions d'emmagasinement normales.

SECTION 11 - LES PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

Produit	LD-50	5000 mg/kg	Produit	LC-50	No Data	ppm
---------	-------	------------	---------	-------	---------	-----

LE COMPOSANT INFORMATION TOXICOLOGIQUE

LE DRAP MATERIEL DE DONNEES DE SURETE

Paraffin	64742-51-4
Microcrystalline Wax	64742-42-3
Tallow	61789-97-7

LA PROPOSITION DE CALIFORNIE 65 :

AVERTISSEMENT : Le () a noté au dessous de et contenu dans ce produit, sont savoir à l'état de Californie pour causer le cancer, les défauts de naissance ou l'autre mal reproducteur.

NOM CHIMIQUE

CAS NUMEROTENT

Aucune Proposition 65 produits chimiques existent dans ce produit

REGLEMENTS INTERNATIONAUX : COMME SUIV -

CANADIAN WHMIS:

Ce MSDS a été préparé en conformité avec les Règlements de Produit Contrôlés sauf l'usage des 16 en-têtes.

LA CLASSE CANADIENNE DE WHMIS : Aucune information disponible.

WHMIS LABEL: Emballé sous les Produits chimiques de Consommateur et les Règlements de Récipient.

SECTION 16 - L'AUTRE INFORMATION

HMIS CLASSEMENTS :	Santé	0	Inflammabilité	1	Danger physiqu	0	PPE	A
NFPA	Santé	0	Inflammabilité	1	Réactivité	0		

LES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS (VOCS) :	0 lbs / gal	0 grams / liter
---	-------------	-----------------

LEGENDE :	N.A.	Pas Applicable	N.E.	Non Etabli
	N.D.	Pas Résolu		

Le refus : L'information a contenu en ceci est la base sur availabel de données. Cependant, aucune garantie est expressor a impliqué en ce qui concerne la précision des données ou les résultats obtenus de l'usage de cela. Parce que l'information a contenu en ceci peut être appliqué sous les conditions au delà de notre contrôle, nous ne suppose pas de responsabilité pour son usage.